



# CAIXA DE SOM PENDENTE

PARA EMBUTIR NO TETO  
Speaker PD6

MANUAL

Listen to this. )))



## PARABÉNS POR ADQUIRIR UM PRODUTO DA MS AUDIO BRAZIL

Nossos Equipamentos foram desenvolvidos pelos mais preparados profissionais em sistema de áudio com os mais modernos e avançados recursos de engenharia acústica.

Esta nova realidade tecnológica de ouvir suas músicas preferidas, deixará seu ambiente com eficiência e harmonia sonora, até para os mais exigentes consumidores.

Ideal para Ambientes Residenciais, Comerciais, Espaço Gourmet, Hotéis, Parques, Bares e Restaurantes. Nossos equipamentos foram pensados para colocar aonde quiserem som e de qualidade.

### RESISTENTE:



NEVE



MAREIA



CALOR INTENSO E  
PROTEÇÃO UV

## CARACTERÍSTICAS

A caixa de som PD6 designa-se a ambientes internos e externos.

Essa caixa em sua maioria é destinada para locais com pé direito alto ou locais que necessitam de uma melhor propagação sonora.

Com seu acabamento atemporal e com qualidade sonora de alto desempenho, atende qualquer nível de ambientação. Por isso ela se encaixa em perfeitas condições como: restaurantes, bares, shoppings, locais de alto fluxo ou até em Home Theaters, espaço Gourmet e ambientes inovadores com seu design moderno.

## GARANTIA

É indispensável para as devidas garantias deste produto à apresentação da Nota Fiscal de Compra. A MS Audio atesta que todos os componentes ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.

Ficam excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes ao desgaste natural do produto, a negligência e ao mau uso do Instalador/Consumidor.

As despesas de transporte até o endereço do Fabricante serão por conta do Consumidor.

A MS Audio reserva-se ao direito de alterar o produto e as informações contidas neste manual sem aviso prévio.

## ESPECIFICAÇÕES

Gabinete em polietileno;  
Caixa tipo Pêndulo com falante 6";  
Cone de Polipropileno, borda de santoprene e difusor de altas e médias frequências;  
Potência 120watts;  
Acompanha cabo de aço de segurança;  
Tela Micro perfurada e Pintura Eletrostática;  
Resposta de frequência: de 55 à 15,800 kHz;  
Peso 1.900kg

## INSTALAÇÃO

- 1-Identifique o ponto de fixação verifique se o mesmo suporta o peso da caixa.
- 2- Fixe a trave de segurança no local da instalação.
- 3- Com a trava de segurança fixe a caixa, passe o fio no local desejado e ligue ao amplificador obedecendo a polaridade do fio.

